



1. Размеры для справок.
2. Масса без рабочей жидкости 14,8 кг (не более).
3. Объем заливаемого масла 100 литров.
4. Степень защиты IP56 (кроме электродвигателя IP55).
5. Рабочее давление 100 атм.
6. Опрессовано проверочным давлением 150 атм.
7. В состоянии поставки клапан "КП" настроен на 105 атм.
8. В состоянии поставки вентиль "В" в состоянии "открыт".
9. В состоянии поставки аккумуляторы НЕ заряжены азотом.
10. Давление предварительной зарядки аккумуляторов азотом 25...40 атм. Зарядка азотом производится после монтажа гидропривода. После зарядки аккумуляторов давлением выше 25 атм, любые перемещения гидропривода запрещены!
11. При монтаже крепить анкерными болтами M12x150 или длиннее.
12. Заземлить!

Инв. № подл.	Подпись и дата
Т. контр.	Подпись и дата
Проб.	Подпись и дата
Разраб.	Подпись и дата
Изм/Лист	Подпись и дата

				ГП-100-4-25-100-44+44/24ДС-ФС25-НР-РП-А			
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Гидропривод	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.			02.02.13			14,8	1:10
Проб.					Лист	Листов 1	
Т. контр.					ООО "Рэнд"		
Н. контр.							
Утв.	Генералов						